

PORTE 5 / 6 VOITURES ROULANTES



Equipement ROLFO :

Dimensions : * Longueur : 10,500 à 12,000 m (suivant l'empattement)
* Largeur : 2,550 m

Plateau supérieur :

Relevage du plateau par 2 poteaux vis avant et ciseaux arrière
Casquette sur cabine relevable à l'aide de 2 vérins avec rabattable et barre de réglage (pour chargement voiture solo)
Plateau avec rallonge hydraulique arrière course 1,000 m
Bandes de rives latérales soudées avec rebords
Tôlage central

Plateau inférieur :

Chemin de roulement en tôle ROLFO
Pont arrière de chargement hydraulique avec tiroir intégré

Eclairage et signalisation conforme au Code de la Route

Galvanisation de série :

- * des plateaux
- * du chemin de roulement

Peinture : * Bord de rives

OPTIONS & ACCESSOIRES



Accessoires de série :

Pompe hydraulique montée sur la prise de mouvement d'origine

1 Coffre à outils

10 Cales de roues

5 Sangles d'arrimage

1 Extincteur dans coffre

Accessoires en options :

Crochet arrière PTRR : 40 T 000

Coffre à outils supplémentaire

Phare de travail supplémentaire

Carrénages latéraux

Tôlage central plateau inférieur

Porte 6 :

Gerbage hydraulique arrière cabine

Fossettes pneumatiques

Tiroir arrière de chargement hydraulique course 1,200 m
avec 2 rampes de chargement intégrées longueur 2,000 m